CMA
201819121231

检 测 报 告

项目名称：

土壤污染重点监管单位土壤环境自行监测

委托单位：

深圳市鹰松五金塑胶制品有限公司

受检单位：

深圳市鹰松五金塑胶制品有限公司

报告日期：

2020年08月13日

深圳市华保科技有限公司

报 告 声 明

1、本报告涂改无效，无编写人、审核人、签发人签字无效。

2、本报告无检验检测专用章、骑缝章无效；本报告未加盖 CMA 或 CNAS 章时，仅限于内部参考，不具有对社会的证明作用。

3、未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。

4、本报告未经同意不得作为商业广告使用。

5、本报告检测结果只代表检测时的生产工况下的排放状况，排放限值标准由客户提供。

6、不可重复性试验、不能进行复检的样品和项目，本公司不受理复检申请，客户应放弃异议权利。

7、本报告只对采样/送样样品负检测技术责任。检测结果的使用、使用所产生的直接或间接损失及一切法律后果、本机构不承担任何经济和法律责任。

8、对本报告有疑议，请在收到报告十五日内与本公司联系。

本公司通讯资料：

深圳市华保科技有限公司

网站：www.hbcma.com　　电子邮箱：Huabao@dongjiang.com.cn

注册地址：深圳市南山区科技园北朗山路9号东江环保大楼9楼

沙井实验室：深圳市宝安区沙井镇共和工业大道蚝二共和工业区东江环保沙井处理基地

西丽实验室：深圳市南山区西丽街道办麻磡村麻磡南路31号环保产业园三栋二楼及四栋二楼

业务电话：0755-86676046

投诉电话：0755-86676046、0755-86676047

邮政编码：518055

签 发 信 息

委托单位：

深圳市鹰松五金塑胶制品有限公司

单位地址：

深圳市宝安区沙井街道后亭村茅洲山工业区第三栋

报告编写：张家慧	**审　　核：冯贯峰**
签　　发：邓乐勇	**日　　期：** 2020.08.13

签发人职务职称：技术负责人/工程师

检 测 信 息

一、 检测概况

受检单位	深圳市鹰松五金塑胶制品有限公司		
受检地址	深圳市宝安区沙井街道后亭村茅洲山工业区第三栋		
采样时间	2020年05月18日~19日 6月01日	分析时间	2020年05月18日~06月26日
采样人员	储成义、丘有新、徐旭、刘子歆		
分析人员	刘志雄、元慧英、黄诺信、吴思、盛龙、李小卫、唐欣、冯秀雯、姜方、周熙鹏		

二、 检测方法及仪器

检测项目		检测方法名称及编号	仪器型号及名称	最低检出限
地下水	铜	电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	PE-NEXION-350X型 电感耦合等离子体质谱仪	0.08 μg/L
	镍			0.06 μg/L
	铅			0.09 μg/L
	镉			0.05 μg/L
	砷			0.12 μg/L
	锌			0.67 μg/L
	汞	原子荧光法 GB/T 5750.6-2006（8.1）	SK-锐析型 原子荧光仪	0.1 μg/L
	六价铬	二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 5750.6-2006（10.1）	UV-1800型紫外 可见分光光度计	0.004 mg/L
	氟化物	离子色谱法 HJ 84-2016	883-Basic-IC plus型 离子色谱仪	0.006 mg/L
	氰化物	异烟酸-吡唑啉酮 分光光度法 GB/T 5750.5-2006（4.1）	UV-1800型 紫外可见分光光度计	0.002 mg/L
	挥发性有机物	气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	TMR-ATOMX型 吹扫捕集仪 Agilent 7890A/5975C型 气相色谱-质谱仪	—
	苯并(a)芘	液相色谱法 HJ 478-2009	LC-16型 液相色谱仪	0.004 μg/L
	苯并(b)荧蒽			0.004 μg/L
	萘			0.012 μg/L

续上表

检测项目			检测方法名称及编号	仪器型号及名称	最低检出限
土壤	六价铬		火焰原子吸收分光光度法 HJ 687-2014	PinAAcle900T型 原子吸收光谱仪	2 mg/kg
	汞		原子荧光法 GB/T 22105.1-2008	SK-锐析型 原子荧光仪	0.002 mg/kg
	砷		原子荧光法 GB/T 22105.2-2008		0.01 mg/kg
	铜		火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019	PE-900F型 原子吸收光谱仪	1 mg/kg
	锌				1 mg/kg
	铬			PinAAcle 900T型 原子吸收光谱仪	4 mg/kg
	镍			PE-900F型 原子吸收光谱仪	3 mg/kg
	铅		石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997	PinAAcle 900T型 原子吸收光谱仪	0.1 mg/kg
	镉				0.01 mg/kg
	氰化物		离子选择电极法 GB/T 22104-2008	pHS-3G型pH计	10.0 μg/g
	氟化物		分光光度法 HJ 745-2015	UV-1800型 紫外可见分光光度计	0.04 mg/kg
	挥发性有机物		吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	TMR-ATOMX型 吹扫捕集仪 Agilent 7890A/5975C型 气相色谱-质谱仪	—
	半挥发性有机物	2-氯酚	气相色谱法 HJ 703-2014	GC-2014型 气相色谱仪	0.04 mg/kg
		苯胺	气相色谱-质谱法 HJ 834-2017	Agilent 7890A/5975C型 气相色谱-质谱仪	0.06 mg/kg
		硝基苯			0.09 mg/kg
		多环芳烃	气相色谱-质谱法 HJ 805-2016		—

三、 检测结果（地下水）

检测点位和样品编号 / 检测项目 / 检测结果	1B02/2B01（废水处理站中段北侧）DS2060168A	1A02/2A02（电镀厂房北侧）DS2060168B	地下水质量限值 V类	单位
铜	0.00376	0.00159	>1.50	mg/L
镍	0.00737	0.00728	>0.10	mg/L
铅	0.00075	0.00083	>0.10	mg/L
镉	0.00005（L）	0.00016	>0.01	mg/L
汞	0.0001（L）	0.0001（L）	>0.002	mg/L
砷	0.00408	0.00048	>0.05	mg/L
六价铬	0.004（L）	0.004（L）	>0.10	mg/L
氟化物	0.919	0.503	>2.0	mg/L
氰化物	0.003	0.003	>0.1	mg/L
锌	0.00540	0.00683	>5.00	mg/L
四氯化碳	1.5（L）	1.5（L）	>50.0	μg/L
三氯甲烷（氯仿）	1.4（L）	1.4（L）	>300	μg/L
1,2-二氯乙烷	1.4（L）	1.4（L）	>40.0	μg/L
1,1-二氯乙烯	1.2（L）	1.2（L）	>60.0	μg/L
顺-1,2-二氯乙烯	1.2（L）	1.2（L）	>60.0（总量）	μg/L
反-1,2-二氯乙烯	1.1（L）	1.1（L）		
二氯甲烷	1.0（L）	1.0（L）	>500	μg/L
1,2-二氯丙烷	1.2（L）	1.2（L）	>60.0	μg/L
四氯乙烯	1.2（L）	1.2（L）	>300	μg/L
样品状态	微灰色，无臭和味，无肉眼可见物，液体	微黄色，无臭和味，无肉眼可见物，液体	—	—

备注：1、检测项目的质量限值均依据GB/T 14848-2017《地下水环境质量标准》V类列出。
2、本项目厂区所在区域地下水位于珠江三角洲深圳沙井福永沿海不宜开采区。
3、检测结果小于检出限或未检出以“检出限（L）”表示。

续上表

检测点位和样品编号 / 检测项目 / 检测结果	1B02/2B01 废水处理站中段北侧 DS2060168A	1A02/2A02（电镀厂房北侧） DS2060168B	地下水质量限值 V类	单位
1,1,1-三氯乙烷	1.4（L）	1.4（L）	>4000	μg/L
1,1,2-三氯乙烷	1.5（L）	1.5（L）	>60.0	μg/L
三氯乙烯	1.2（L）	1.2（L）	>210	μg/L
氯乙烯	1.5（L）	1.5（L）	>90.0	μg/L
苯	1.4（L）	1.4（L）	>120	μg/L
氯苯	1.0（L）	1.0（L）	>600	μg/L
1,2-二氯苯	0.8（L）	0.8（L）	>2000	μg/L
1,4-二氯苯	0.8（L）	0.8（L）	>600	μg/L
乙苯	0.8（L）	0.8（L）	>600	μg/L
苯乙烯	0.6（L）	0.6（L）	>40.0	μg/L
甲苯	1.4（L）	1.4（L）	>1400	μg/L
间二甲苯+对二甲苯	2.2（L）	2.2（L）	>1000（总量）	μg/L
邻二甲苯	1.4（L）	1.4（L）		
苯并(a)芘	0.004（L）	0.004（L）	>0.50	μg/L
苯并(b)荧蒽	0.004（L）	0.004（L）	>8.0	μg/L
萘	0.012（L）	0.012（L）	>600	μg/L
样品状态	微灰色，无臭和味，无肉眼可见物，液体	微黄色，无臭和味，无肉眼可见物，液体	—	—

备注：1、检测项目的质量限值均依据GB/T 14848-2017《地下水环境质量标准》V类列出。
2、本项目厂区所在区域地下水位于珠江三角洲深圳沙井福永沿海不宜开采区。
3、检测结果小于检出限或未检出以“检出限（L）”表示。

续上表

检测点位和样品编号 / 检测项目 / 检测结果	1A01/2A01（危化品仓库）DS2060168C	1C01/2C01（厂区西南角方向约 150米处荒地）DS2060168D	地下水质量限值 V类	单位
铜	0.00792	0.00060	>1.50	mg/L
镍	0.179	0.00723	>0.10	mg/L
铅	0.00067	0.00063	>0.10	mg/L
镉	0.00163	0.00005（L）	>0.01	mg/L
汞	0.0001（L）	0.0001（L）	>0.002	mg/L
砷	0.00080	0.00507	>0.05	mg/L
六价铬	0.004（L）	0.004（L）	>0.10	mg/L
氟化物	1.41	0.565	>2.0	mg/L
氰化物	0.002	0.002（L）	>0.1	mg/L
锌	0.0338	0.00491	>5.00	mg/L
四氯化碳	1.5（L）	1.5（L）	>50.0	μg/L
三氯甲烷（氯仿）	1.4（L）	1.4（L）	>300	μg/L
1,2-二氯乙烷	1.4（L）	1.4（L）	>40.0	μg/L
1,1-二氯乙烯	1.2（L）	1.2（L）	>60.0	μg/L
顺-1,2-二氯乙烯	1.2（L）	1.2（L）	>60.0（总量）	μg/L
反-1,2-二氯乙烯	1.1（L）	1.1（L）		
二氯甲烷	1.0（L）	1.0（L）	>500	μg/L
1,2-二氯丙烷	1.2（L）	1.2（L）	>60.0	μg/L
四氯乙烯	1.2（L）	1.2（L）	>300	μg/L
样品状态	微黄色，无臭和味，无肉眼可见物，液体	微黄色，无臭和味，无肉眼可见物，液体	—	—

备注：1、检测项目的质量限值均依据GB/T 14848-2017《地下水环境质量标准》V类列出。

2、本项目厂区所在区域地下水位于珠江三角洲深圳沙井福永沿海不宜开采区。

3、检测结果小于检出限或未检出以“检出限（L）”表示。

续上表

检测点位和样品编号 / 检测项目 / 检测结果	1A01/2A01（危化品仓库）DS2060168C	1C01/2C01（厂区西南角方向约 150米处荒地）DS2060168D	地下水质量限值 V类	单位
1,1,1-三氯乙烷	1.4（L）	1.4（L）	>4000	μg/L
1,1,2-三氯乙烷	1.5（L）	1.5（L）	>60.0	μg/L
三氯乙烯	1.2（L）	1.2（L）	>210	μg/L
氯乙烯	1.5（L）	1.5（L）	>90.0	μg/L
苯	1.4（L）	1.4（L）	>120	μg/L
氯苯	1.0（L）	1.0（L）	>600	μg/L
1,2-二氯苯	0.8（L）	0.8（L）	>2000	μg/L
1,4-二氯苯	0.8（L）	0.8（L）	>600	μg/L
乙苯	0.8（L）	0.8（L）	>600	μg/L
苯乙烯	0.6（L）	0.6（L）	>40.0	μg/L
甲苯	1.4（L）	1.4（L）	>1400	μg/L
间二甲苯+对二甲苯	2.2（L）	2.2（L）	>1000（总量）	μg/L
邻二甲苯	1.4（L）	1.4（L）		
苯并(a)芘	0.004（L）	0.004（L）	>0.50	μg/L
苯并(b)荧蒽	0.004（L）	0.004（L）	>8.0	μg/L
萘	0.012（L）	0.012（L）	>600	μg/L
样品状态	微黄色，无臭和味，无肉眼可见物，液体	微黄色，无臭和味，无肉眼可见物，液体	—	—

备注：1、检测项目的质量限值均依据GB/T 14848-2017《地下水环境质量标准》V类列出。
2、本项目厂区所在区域地下水位于珠江三角洲深圳沙井福永沿海不宜开采区。
3、检测结果小于检出限或未检出以“检出限（L）”表示。

四、 检测结果（土壤）

单位：mg/kg

检测项目	检测结果	检测点位和样品编号：1B01（危险废物储存区）N22.763690° E113.814000°			筛选值
		（表层0~0.2m）TY2051888A	（深层1.5~1.7m）TY2051888B	（饱和层2.3~2.5m）TY2051888C	
六价铬		2（L）	2（L）	2（L）	5.7
汞		0.064	0.113	0.002（L）	38
砷		13.4	20.3	9.07	60
铜		86	144	102	18000
锌		154	190	136	10000
铬		76	114	121	2910
镍		55	89	59	900
铅		39.3	35.8	28.9	800
镉		0.22	0.12	0.38	65
氰化物		0.04（L）	0.04（L）	0.04（L）	135
氟化物		1.10×10^3	977	815	10000
挥发性有机物	1,1-二氯乙烯	0.0028	0.0010（L）	0.0010（L）	66
	二氯甲烷	0.0015（L）	0.0015（L）	0.0015（L）	616
	反式-1,2-二氯乙烯	0.0014（L）	0.0014（L）	0.0014（L）	54
	1,1-二氯乙烷	0.0012（L）	0.0012（L）	0.0012（L）	9
样品状态		浅棕色，砂壤，潮，30%砂砾	深棕色，轻壤，湿，15%砂砾	黄色，重壤，重潮，1%砂砾	—

备注：1、除铬、氟化物和锌的风险筛选值依据深圳市地方标准DB 4403/T 67-2020《建设用地土壤污染风险筛选值和管制值》筛选值第二类用地列出外，其它检测项目的风险筛选值均依据GB 36600-2018《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》筛选值第二类用地列出。

2、检测结果小于检出限或未检出以“检出限（L）”表示。

续上表

单位：mg/kg

检测项目	检测点位和样品编号 / 检测结果	1B01（危险废物储存区）N22.763690° E113.814000°			筛选值
		（表层0~0.2m）TY2051888A	（深层1.5~1.7m）TY2051888B	（饱和层2.3~2.5m）TY2051888C	
挥发性有机物	顺式-1,2-二氯乙烯	0.0013（L）	0.0013（L）	0.0013（L）	596
	三氯甲烷（氯仿）	0.0011（L）	0.0011（L）	0.0011（L）	0.9
	1,1,1-三氯乙烷	0.0013（L）	0.0013（L）	0.0013（L）	840
	四氯化碳	0.0013（L）	0.0013（L）	0.0013（L）	2.8
	苯	0.0019（L）	0.0019（L）	0.0019（L）	4
	1,2-二氯乙烷	0.0013（L）	0.0013（L）	0.0013（L）	5
	三氯乙烯	0.0012（L）	0.0012（L）	0.0012（L）	2.8
	1,2-二氯丙烷	0.0011（L）	0.0011（L）	0.0011（L）	5
	1,1,2-三氯乙烷	0.0012（L）	0.0012（L）	0.0012（L）	2.8
	四氯乙烯	0.0014（L）	0.0014（L）	0.0014（L）	53
	甲苯	0.0013（L）	0.0013（L）	0.0013（L）	1200
	乙苯	0.0012（L）	0.0012（L）	0.0012（L）	28
	氯苯	0.0012（L）	0.0012（L）	0.0012（L）	270
	1,1,1,2-四氯乙烷	0.0012（L）	0.0012（L）	0.0012（L）	10
	间，对二甲苯	0.0012（L）	0.0012（L）	0.0012（L）	570
	邻二甲苯	0.0012（L）	0.0012（L）	0.0012（L）	640
	苯乙烯	0.0011（L）	0.0011（L）	0.0011（L）	1290
样品状态		浅棕色，砂壤，潮，30%砂砾	深棕色，轻壤，湿，15%砂砾	黄色，重壤，重潮，1%砂砾	—

备注：1、检测项目的风险筛选值依据GB 36600-2018《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》筛选值第二类用地列出。

2、检测结果小于检出限或未检出以“检出限（L）”表示。

续上表

单位：mg/kg

检测项目	检测结果 \ 检测点位和样品编号	1B01（危险废物储存区）N22.763690° E113.814000° 采样深度 0~0.2m TY2051888A	采样深度 1.5~1.7m TY2051888B	采样深度 2.3~2.5m TY2051888C	筛选值
挥发性有机物	1,1,2,2-四氯乙烷	0.0012（L）	0.0012（L）	0.0012（L）	6.8
	1,4-二氯苯	0.0015（L）	0.0015（L）	0.0015（L）	20
	1,2-二氯苯	0.0015（L）	0.0015（L）	0.0015（L）	560
	氯甲烷	0.0010（L）	0.0010（L）	0.0010（L）	37
	1,2,3-三氯丙烷	0.0012（L）	0.0012（L）	0.0012（L）	0.5
	氯乙烯	0.0010（L）	0.0010（L）	0.0010（L）	0.43
半挥发性有机物	苯胺	0.06（L）	0.06（L）	0.06（L）	260
	2-氯酚	0.04（L）	0.04（L）	0.04（L）	2256
	硝基苯	0.09（L）	0.09（L）	0.09（L）	76
	萘	0.09（L）	0.09（L）	0.09（L）	70
	苯并[a]蒽	0.12（L）	0.12（L）	0.12（L）	15
	䓛	0.14（L）	0.14（L）	0.14（L）	1293
	苯并[b]荧蒽	0.17（L）	0.17（L）	0.17（L）	15
	苯并[k]荧蒽	0.11（L）	0.11（L）	0.11（L）	151
	苯并[a]芘	0.17（L）	0.17（L）	0.17（L）	1.5
	茚并[1,2,3-cd]芘	0.13（L）	0.13（L）	0.13（L）	15
	二苯并[a,h]蒽	0.13（L）	0.13（L）	0.13（L）	1.5
样品状态		浅棕色，砂壤，潮，30%砂砾	深棕色，轻壤，湿，15%砂砾	黄色，重壤，重潮，1%砂砾	—

备注：1、检测项目的风险筛选值依据GB 36600-2018《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》筛选值第二类用地列出。

2、 检测结果小于检出限或未检出以“检出限（L）”表示。

续上表

单位：mg/kg

检测点位和样品编号 / 检测项目 / 检测结果		1B02/2B01（废水处理站中段北侧）N22.763757° E113.814305°			筛选值
		采样深度 0~0.2m TY2051888D	采样深度 1.6~1.8m TY2051888E	采样深度 2.3~2.5m TY2051888F	
六价铬		2（L）	2（L）	2（L）	5.7
汞		0.054	0.190	0.130	38
砷		14.8	15.6	10.2	60
铜		519	93	36	18000
锌		1.22×10^3	129	99	10000
铬		165	84	44	2910
镍		189	70	34	900
铅		38.5	57.4	56.9	800
镉		2.28	0.24	0.31	65
氰化物		0.04（L）	0.04（L）	0.04（L）	135
氟化物		458	420	370	10000
挥发性有机物	1,1-二氯乙烯	0.0010（L）	0.0010（L）	0.0010（L）	66
	二氯甲烷	0.0015（L）	0.0015（L）	0.0015（L）	616
	反式-1,2-二氯乙烯	0.0014（L）	0.0014（L）	0.0014（L）	54
	1,1-二氯乙烷	0.0012（L）	0.0012（L）	0.0012（L）	9
样品状态		浅棕夹杂黄色，砂土，干，60%砂砾	深棕色，轻壤，湿，35%砂砾	黄棕色，中壤，湿，20%砂砾	—

备注：1、除铬、氟化物和锌的风险筛选值依据深圳市地方标准DB 4403/T 67-2020《建设用地土壤污染风险筛选值和管制值》筛选值第二类用地列出外，其它检测项目的风险筛选值均依据GB 36600-2018《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》筛选值第二类用地列出。

2、检测结果小于检出限或未检出以“检出限（L）”表示。

续上表

单位：mg/kg

检测项目	检测结果 \ 检测点位和样品编号	1B02/2B01（废水处理站中段北侧）N22.763757° E113.814305° 采样深度 0~0.2m TY2051888D	采样深度 1.6~1.8m TY2051888E	采样深度 2.3~2.5m TY2051888F	筛选值
	顺式-1,2-二氯乙烯	0.0013（L）	0.0013（L）	0.0013（L）	596
	三氯甲烷（氯仿）	0.0011（L）	0.0011（L）	0.0011（L）	0.9
	1,1,1-三氯乙烷	0.0013（L）	0.0013（L）	0.0013（L）	840
	四氯化碳	0.0013（L）	0.0013（L）	0.0013（L）	2.8
挥发性有机物	苯	0.0019（L）	0.0019（L）	0.0019（L）	4
	1,2-二氯乙烷	0.0013（L）	0.0013（L）	0.0013（L）	5
	三氯乙烯	0.0012（L）	0.0012（L）	0.0012（L）	2.8
	1,2-二氯丙烷	0.0011（L）	0.0011（L）	0.0011（L）	5
	1,1,2-三氯乙烷	0.0012（L）	0.0012（L）	0.0012（L）	2.8
	四氯乙烯	0.0014（L）	0.0014（L）	0.0014（L）	53
	甲苯	0.0013（L）	0.0013（L）	0.0013（L）	1200
	乙苯	0.0012（L）	0.0012（L）	0.0012（L）	28
	氯苯	0.0012（L）	0.0012（L）	0.0012（L）	270
	1,1,1,2-四氯乙烷	0.0012（L）	0.0012（L）	0.0012（L）	10
	间，对二甲苯	0.0012（L）	0.0012（L）	0.0012（L）	570
	邻二甲苯	0.0012（L）	0.0012（L）	0.0012（L）	640
	苯乙烯	0.0011（L）	0.0011（L）	0.0011（L）	1290
样品状态		浅棕夹杂黄色，砂土，干，60%砂砾	深棕色，轻壤，湿，35%砂砾	黄棕色，中壤，湿，20%砂砾	—

备注：1、检测项目的风险筛选值依据GB 36600-2018《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》筛选值第二类用地列出。

2、检测结果小于检出限或未检出以“检出限（L）”表示。

续上表

单位：mg/kg

检测项目	检测结果 \ 检测点位和样品编号	1B02/2B01（废水处理站中段北侧）N22.763757° E113.814305° 采样深度 0~0.2m TY2051888D	采样深度 1.6~1.8m TY2051888E	采样深度 2.3~2.5m TY2051888F	筛选值
挥发性有机物	1,1,2,2-四氯乙烷	0.0012（L）	0.0012（L）	0.0012（L）	6.8
	1,4-二氯苯	0.0015（L）	0.0015（L）	0.0015（L）	20
	1,2-二氯苯	0.0015（L）	0.0015（L）	0.0015（L）	560
	氯甲烷	0.0010（L）	0.0010（L）	0.0010（L）	37
	1,2,3-三氯丙烷	0.0012（L）	0.0012（L）	0.0012（L）	0.5
	氯乙烯	0.0010（L）	0.0010（L）	0.0010（L）	0.43
半挥发性有机物	苯胺	0.06（L）	0.06（L）	0.06（L）	260
	2-氯酚	0.04（L）	0.04（L）	0.04（L）	2256
	硝基苯	0.09（L）	0.09（L）	0.09（L）	76
	萘	0.09（L）	0.09（L）	0.09（L）	70
	苯并[a]蒽	0.12（L）	0.12（L）	0.12（L）	15
	䓛	0.14（L）	0.14（L）	0.14（L）	1293
	苯并[b]荧蒽	0.17（L）	0.17（L）	0.17（L）	15
	苯并[k]荧蒽	0.11（L）	0.11（L）	0.11（L）	151
	苯并[a]芘	0.17（L）	0.17（L）	0.17（L）	1.5
	茚并[1,2,3-cd]芘	0.13（L）	0.13（L）	0.13（L）	15
	二苯并[a,h]蒽	0.13（L）	0.13（L）	0.13（L）	1.5
样品状态		浅棕夹杂黄色，砂土，干，60%砂砾	深棕色，轻壤，湿，35%砂砾	黄棕色，中壤，湿，20%砂砾	—

备注：1、检测项目的风险筛选值依据GB 36600-2018《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》筛选值第二类用地列出。

2、检测结果小于检出限或未检出以“检出限（L）”表示。

续上表

单位：mg/kg

检测点位和样品编号 / 检测项目 / 检测结果		1A03（生产车间东南侧）N22.763671° E113.814692°			筛选值
		采样深度 0~0.2m TY2051988A	采样深度 1.5~1.9m TY2051988B	采样深度 2.3~2.5m TY2051988D	
六价铬		2（L）	2（L）	2（L）	5.7
汞		0.054	0.018	0.011	38
砷		10.4	3.79	2.20	60
铜		290	138	61	18000
锌		282	168	92	10000
铬		47	48	23	2910
镍		46	41	20	900
铅		6.1	12.4	17.6	800
镉		0.20	0.16	0.06	65
氰化物		0.04（L）	0.04（L）	0.04（L）	135
氟化物		482	435	405	10000
挥发性有机物	1,1-二氯乙烯	0.0010（L）	0.0010（L）	0.0010（L）	66
	二氯甲烷	0.0015（L）	0.0015（L）	0.0015（L）	616
	反式-1,2-二氯乙烯	0.0014（L）	0.0014（L）	0.0014（L）	54
	1,1-二氯乙烷	0.0012（L）	0.0012（L）	0.0012（L）	9
样品状态		浅棕色，砂壤土，干，45%砂砾	黄棕色，砂壤土，潮，50%砂砾	黄棕色，砂壤土，潮，50%砂砾	—

备注：1、除铬、氟化物和锌的风险筛选值依据深圳市地方标准DB 4403/T 67-2020《建设用地土壤污染风险筛选值和管制值》列筛选值第二类用地出外，其它检测项目的风险筛选值均依据GB 36600-2018《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》筛选值第二类用地列出。

2、检测结果小于检出限或未检出以“检出限（L）”表示。

续上表

单位：mg/kg

检测项目	检测结果 \ 检测点位和样品编号	1A03（生产车间东南侧）N22.763671° E113.814692° 采样深度 0~0.2m TY2051988A	采样深度 1.5~1.9m TY2051988B	采样深度 2.3~2.5m TY2051988D	筛选值
	顺式-1,2-二氯乙烯	0.0013（L）	0.0013（L）	0.0013（L）	596
	三氯甲烷（氯仿）	0.0011（L）	0.0011（L）	0.0011（L）	0.9
	1,1,1-三氯乙烷	0.0013（L）	0.0013（L）	0.0013（L）	840
	四氯化碳	0.0013（L）	0.0013（L）	0.0013（L）	2.8
挥发性有机物	苯	0.0019（L）	0.0019（L）	0.0019（L）	4
	1,2-二氯乙烷	0.0013（L）	0.0013（L）	0.0013（L）	5
	三氯乙烯	0.0012（L）	0.0012（L）	0.0012（L）	2.8
	1,2-二氯丙烷	0.0011（L）	0.0011（L）	0.0011（L）	5
	1,1,2-三氯乙烷	0.0012（L）	0.0012（L）	0.0012（L）	2.8
	四氯乙烯	0.0014（L）	0.0014（L）	0.0014（L）	53
	甲苯	0.0013（L）	0.0013（L）	0.0013（L）	1200
	乙苯	0.0012（L）	0.0012（L）	0.0012（L）	28
	氯苯	0.0012（L）	0.0012（L）	0.0012（L）	270
	1,1,1,2-四氯乙烷	0.0012（L）	0.0012（L）	0.0012（L）	10
	间，对二甲苯	0.0012（L）	0.0012（L）	0.0012（L）	570
	邻二甲苯	0.0012（L）	0.0012（L）	0.0012（L）	640
	苯乙烯	0.0011（L）	0.0011（L）	0.0011（L）	1290
样品状态		浅棕色，砂壤土，干，45%砂砾	黄棕色，砂壤土，潮，50%砂砾	黄棕色，砂壤土，潮，50%砂砾	—

备注：1、检测项目的风险筛选值依据GB 36600-2018《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》筛选值第二类用地列出。

2、检测结果小于检出限或未检出以“检出限（L）”表示。

续上表

单位：mg/kg

检测项目	检测结果 \ 检测点位和样品编号	1A03（生产车间东南侧）N22.763671° E113.814692° 采样深度 0~0.2m TY2051988A	采样深度 1.5~1.9m TY2051988B	采样深度 2.3~2.5m TY2051988D	筛选值
挥发性有机物	1,1,2,2-四氯乙烷	0.0012（L）	0.0012（L）	0.0012（L）	6.8
	1,4-二氯苯	0.0015（L）	0.0015（L）	0.0015（L）	20
	1,2-二氯苯	0.0015（L）	0.0015（L）	0.0015（L）	560
	氯甲烷	0.0010（L）	0.0010（L）	0.0010（L）	37
	1,2,3-三氯丙烷	0.0012（L）	0.0012（L）	0.0012（L）	0.5
	氯乙烯	0.0010（L）	0.0010（L）	0.0010（L）	0.43
半挥发性有机物	苯胺	0.06（L）	0.06（L）	0.06（L）	260
	2-氯酚	0.04（L）	0.04（L）	0.04（L）	2256
	硝基苯	0.09（L）	0.09（L）	0.09（L）	76
	萘	0.09（L）	0.09（L）	0.09（L）	70
	苯并[a]蒽	0.12（L）	0.12（L）	0.12（L）	15
	䓛	0.14（L）	0.14（L）	0.14（L）	1293
	苯并[b]荧蒽	0.17（L）	0.17（L）	0.17（L）	15
	苯并[k]荧蒽	0.11（L）	0.11（L）	0.11（L）	151
	苯并[a]芘	0.17（L）	0.17（L）	0.17（L）	1.5
	茚并[1,2,3-cd]芘	0.13（L）	0.13（L）	0.13（L）	15
	二苯并[a,h]蒽	0.13（L）	0.13（L）	0.13（L）	1.5
样品状态		浅棕色，砂壤土，干，45%砂砾	黄棕色，砂壤土，潮，50%砂砾	黄棕色，砂壤土，潮，50%砂砾	—

备注：1、检测项目的风险筛选值依据GB 36600-2018《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》筛选值第二类用地列出。

2、检测结果小于检出限或未检出以“检出限（L）”表示。

续上表

单位：mg/kg

检测点位和样品编号 / 检测项目 / 检测结果		1A01/2A01（危化品仓库）N22.763807° E113.814605°			筛选值
		采样深度 0~0.2m TY2051988E	采样深度 1.4~1.6m TY2051988F	采样深度 2.3~2.5m TY2051988G	
六价铬		2（L）	2（L）	2（L）	5.7
汞		0.044	0.028	0.011	38
砷		9.78	20.9	25.3	60
铜		150	100	62	18000
锌		136	141	177	10000
铬		64	48	34	2910
镍		55	30	34	900
铅		12.2	29.1	43.0	800
镉		0.13	0.51	1.35	65
氰化物		0.04（L）	0.04（L）	0.04（L）	135
氟化物		394	939	1.91×10^3	10000
挥发性有机物	1,1-二氯乙烯	0.0010（L）	0.0010（L）	0.0010（L）	66
	二氯甲烷	0.0015（L）	0.0015（L）	0.0015（L）	616
	反式-1,2-二氯乙烯	0.0014（L）	0.0014（L）	0.0014（L）	54
	1,1-二氯乙烷	0.0012（L）	0.0012（L）	0.0012（L）	9
样品状态		灰棕夹杂黄色，砂壤土，潮，45%砂砾	浅棕夹杂黄色，砂壤土，潮，45%砂砾	灰中夹杂黄色，砂土，潮，55%砂砾	—

备注：1、除铬、氟化物和锌的风险筛选值依据深圳市地方标准DB 4403/T 67-2020《建设用地土壤污染风险筛选值和管制值》筛选值第二类用地列出外，其它检测项目的风险筛选值均依据GB 36600-2018《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》筛选值第二类用地列出。

2、检测结果小于检出限或未检出以“检出限（L）”表示。

续上表

单位：mg/kg

检测项目	检测结果 \ 检测点位和样品编号	1A01/2A01（危化品仓库）N22.763807° E113.814605° 采样深度 0~0.2m TY2051988E	采样深度 1.4~1.6m TY2051988F	采样深度 2.3~2.5m TY2051988G	筛选值
	顺式-1,2-二氯乙烯	0.0013（L）	0.0013（L）	0.0013（L）	596
	三氯甲烷（氯仿）	0.0011（L）	0.0011（L）	0.0011（L）	0.9
	1,1,1-三氯乙烷	0.0013（L）	0.0013（L）	0.0013（L）	840
	四氯化碳	0.0013（L）	0.0013（L）	0.0013（L）	2.8
挥发性有机物	苯	0.0019（L）	0.0019（L）	0.0019（L）	4
	1,2-二氯乙烷	0.0013（L）	0.0013（L）	0.0013（L）	5
	三氯乙烯	0.0012（L）	0.0012（L）	0.0012（L）	2.8
	1,2-二氯丙烷	0.0011（L）	0.0011（L）	0.0011（L）	5
	1,1,2-三氯乙烷	0.0012（L）	0.0012（L）	0.0012（L）	2.8
	四氯乙烯	0.0014（L）	0.0014（L）	0.0014（L）	53
	甲苯	0.0013（L）	0.0013（L）	0.0013（L）	1200
	乙苯	0.0012（L）	0.0012（L）	0.0012（L）	28
	氯苯	0.0012（L）	0.0012（L）	0.0012（L）	270
	1,1,1,2-四氯乙烷	0.0012（L）	0.0012（L）	0.0012（L）	10
	间，对二甲苯	0.0012（L）	0.0012（L）	0.0012（L）	570
	邻二甲苯	0.0012（L）	0.0012（L）	0.0012（L）	640
	苯乙烯	0.0011（L）	0.0011（L）	0.0011（L）	1290
样品状态		灰棕夹杂黄色，砂壤土，潮，45%砂砾	浅棕夹杂黄色，砂壤土，潮，45%砂砾	灰中夹杂黄色，砂土，潮，55%砂砾	—

备注：1、检测项目的风险筛选值依据GB 36600-2018《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》筛选值第二类用地列出。

2、检测结果小于检出限或未检出以“检出限（L）”表示。

续上表

单位：mg/kg

检测点位和样品编号 / 检测项目	检测结果	1A01/2A01（危化品仓库）N22.763807° E113.814605°			筛选值
		采样深度 0~0.2m TY2051988E	采样深度 1.4~1.6m TY2051988F	采样深度 2.3~2.5m TY2051988G	
挥发性有机物	1,1,2,2-四氯乙烷	0.0012（L）	0.0012（L）	0.0012（L）	6.8
	1,4-二氯苯	0.0015（L）	0.0015（L）	0.0015（L）	20
	1,2-二氯苯	0.0015（L）	0.0015（L）	0.0015（L）	560
	氯甲烷	0.0010（L）	0.0010（L）	0.0010（L）	37
	1,2,3-三氯丙烷	0.0012（L）	0.0012（L）	0.0012（L）	0.5
	氯乙烯	0.0010（L）	0.0010（L）	0.0010（L）	0.43
半挥发性有机物	苯胺	0.06（L）	0.06（L）	0.06（L）	260
	2-氯酚	0.04（L）	0.04（L）	0.04（L）	2256
	硝基苯	0.09（L）	0.09（L）	0.09（L）	76
	萘	0.09（L）	0.09（L）	0.09（L）	70
	苯并[a]蒽	0.12（L）	0.12（L）	0.12（L）	15
	䓛	0.14（L）	0.14（L）	0.14（L）	1293
	苯并[b]荧蒽	0.17（L）	0.17（L）	0.17（L）	15
	苯并[k]荧蒽	0.11（L）	0.11（L）	0.11（L）	151
	苯并[a]芘	0.17（L）	0.17（L）	0.17（L）	1.5
	茚并[1,2,3-cd]芘	0.13（L）	0.13（L）	0.13（L）	15
	二苯并[a,h]蒽	0.13（L）	0.13（L）	0.13（L）	1.5
样品状态		灰棕夹杂黄色，砂壤土，潮，45%砂砾	浅棕夹杂黄色，砂壤土，潮，45%砂砾	灰中夹杂黄色，砂土，潮，55%砂砾	—

备注：1、检测项目的风险筛选值依据GB 36600-2018《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》筛选值第二类用地列出。

2、检测结果小于检出限或未检出以“检出限（L）”表示。

续上表

单位：mg/kg

检测点位和样品编号 / 检测项目 / 检测结果		1A02/2A02（电镀厂房北侧）N22.764096° E113.814335°			筛选值
		采样深度 0~0.2m TY2051988H	采样深度 1.3~1.5m TY2051988I	采样深度 2.3~2.5m TY2051988J	
六价铬		2（L）	2（L）	2（L）	5.7
汞		0.044	0.041	0.008	38
砷		14.8	12.0	3.70	60
铜		52	48	45	18000
锌		138	104	79	10000
铬		76	93	38	2910
镍		48	51	24	900
铅		38.2	27.0	22.6	800
镉		0.10	0.07	0.11	65
氰化物		0.04（L）	0.04（L）	0.04（L）	135
氟化物		413	383	271	10000
挥发性有机物	1,1-二氯乙烯	0.0010（L）	0.0010（L）	0.0010（L）	66
	二氯甲烷	0.0015（L）	0.0015（L）	0.0015（L）	616
	反式-1,2-二氯乙烯	0.0014（L）	0.0014（L）	0.0014（L）	54
	1,1-二氯乙烷	0.0012（L）	0.0012（L）	0.0012（L）	9
样品状态		灰棕夹杂红色，砂壤土，潮，45%砂砾	棕夹杂黑色，轻壤土，潮，40%砂砾	黄色，砂壤土，干，45%砂砾	—

备注：1、除铬、氟化物和锌的风险筛选值依据深圳市地方标准DB 4403/T 67-2020《建设用地土壤污染风险筛选值和管制值》筛选值第二类用地列出外，其它检测项目的风险筛选值均依据GB 36600-2018《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》筛选值第二类用地列出。

2、检测结果小于检出限或未检出以“检出限（L）”表示。

续上表

单位：mg/kg

检测项目	检测点位和样品编号 / 检测结果	1A02/2A02（电镀厂房北侧）N22.764096° E113.814335° 采样深度 0~0.2m TY2051988H	采样深度 1.3~1.5m TY2051988I	采样深度 2.3~2.5m TY2051988J	筛选值
	顺式-1,2-二氯乙烯	0.0013（L）	0.0013（L）	0.0013（L）	596
	三氯甲烷（氯仿）	0.0011（L）	0.0011（L）	0.0011（L）	0.9
	1,1,1-三氯乙烷	0.0013（L）	0.0013（L）	0.0013（L）	840
	四氯化碳	0.0013（L）	0.0013（L）	0.0013（L）	2.8
挥发性有机物	苯	0.0019（L）	0.0019（L）	0.0019（L）	4
	1,2-二氯乙烷	0.0013（L）	0.0013（L）	0.0013（L）	5
	三氯乙烯	0.0012（L）	0.0012（L）	0.0012（L）	2.8
	1,2-二氯丙烷	0.0011（L）	0.0011（L）	0.0011（L）	5
	1,1,2-三氯乙烷	0.0012（L）	0.0012（L）	0.0012（L）	2.8
	四氯乙烯	0.0014（L）	0.0014（L）	0.0014（L）	53
	甲苯	0.0013（L）	0.0013（L）	0.0013（L）	1200
	乙苯	0.0012（L）	0.0012（L）	0.0012（L）	28
	氯苯	0.0012（L）	0.0012（L）	0.0012（L）	270
	1,1,1,2-四氯乙烷	0.0012（L）	0.0012（L）	0.0012（L）	10
	间，对二甲苯	0.0012（L）	0.0012（L）	0.0012（L）	570
	邻二甲苯	0.0012（L）	0.0012（L）	0.0012（L）	640
	苯乙烯	0.0011（L）	0.0011（L）	0.0011（L）	1290
样品状态		灰棕夹杂红色，砂壤土，潮，45%砂砾	棕夹杂黑色，轻壤土，潮，40%砂砾	黄色，砂壤土，干，45%砂砾	—

备注：1、检测项目的风险筛选值依据GB 36600-2018《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》筛选值第二类用地列出。

2、检测结果小于检出限或未检出以“检出限（L）”表示。

续上表

单位：mg/kg

检测项目	检测结果 \ 检测点位和样品编号	1A02/2A02（电镀厂房北侧）N22.764096° E113.814335° 采样深度 0~0.2m TY2051988H	采样深度 1.3~1.5m TY2051988I	采样深度 2.3~2.5m TY2051988J	筛选值
挥发性有机物	1,1,2,2-四氯乙烷	0.0012（L）	0.0012（L）	0.0012（L）	6.8
	1,4-二氯苯	0.0015（L）	0.0015（L）	0.0015（L）	20
	1,2-二氯苯	0.0015（L）	0.0015（L）	0.0015（L）	560
	氯甲烷	0.0010（L）	0.0010（L）	0.0010（L）	37
	1,2,3-三氯丙烷	0.0012（L）	0.0012（L）	0.0012（L）	0.5
	氯乙烯	0.0010（L）	0.0010（L）	0.0010（L）	0.43
半挥发性有机物	苯胺	0.06（L）	0.06（L）	0.06（L）	260
	2-氯酚	0.04（L）	0.04（L）	0.04（L）	2256
	硝基苯	0.09（L）	0.09（L）	0.09（L）	76
	萘	0.09（L）	0.09（L）	0.09（L）	70
	苯并[a]蒽	0.12（L）	0.12（L）	0.12（L）	15
	䓛	0.14（L）	0.14（L）	0.14（L）	1293
	苯并[b]荧蒽	0.17（L）	0.17（L）	0.17（L）	15
	苯并[k]荧蒽	0.11（L）	0.11（L）	0.11（L）	151
	苯并[a]芘	0.17（L）	0.17（L）	0.17（L）	1.5
	茚并[1,2,3-cd]芘	0.13（L）	0.13（L）	0.13（L）	15
	二苯并[a,h]蒽	0.13（L）	0.13（L）	0.13（L）	1.5
样品状态		灰棕夹杂红色，砂壤土，潮，45%砂砾	棕夹杂黑色，轻壤土，潮，40%砂砾	黄色，砂壤土，干，45%砂砾	—

备注：1、检测项目的风险筛选值依据GB 36600-2018《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》筛选值第二类用地列出。

2、检测结果小于检出限或未检出以“检出限（L）”表示。

续上表

单位：mg/kg

检测项目	检测结果	检测点位和样品编号：1C01/2C01（厂区西南角方向约150米处荒地）N22.762630° E113.812871° 采样深度 0~0.2m TY2051988K	采样深度 1.4~1.7m TY2051988L	采样深度 2.3~2.5m TY2051988M	筛选值
六价铬		2（L）	2（L）	2（L）	5.7
汞		0.082	0.063	0.034	38
砷		12.8	9.61	16.4	60
铜		94	90	116	18000
锌		156	107	96	10000
铬		86	59	66	2910
镍		51	35	42	900
铅		21.7	8.0	20.8	800
镉		0.16	0.18	0.12	65
氰化物		0.04（L）	0.04（L）	0.04（L）	135
氟化物		534	461	459	10000
挥发性有机物	1,1-二氯乙烯	0.0010（L）	0.0010（L）	0.0010（L）	66
	二氯甲烷	0.0015（L）	0.0015（L）	0.0015（L）	616
	反式-1,2-二氯乙烯	0.0014（L）	0.0014（L）	0.0014（L）	54
	1,1-二氯乙烷	0.0012（L）	0.0012（L）	0.0012（L）	9
样品状态		红棕色，砂壤土，干，40%砂砾	灰棕夹杂白色，砂土，干，60%砂砾	灰棕夹杂白色，砂土，干，60%砂砾	—

备注：1、除铬、氟化物和锌的风险筛选值依据深圳市地方标准DB 4403/T 67-2020《建设用地土壤污染风险筛选值和管制值》筛选值第二类用地列出外，其它检测项目的风险筛选值均依据GB 36600-2018《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》筛选值第二类用地列出。

2、检测结果小于检出限或未检出以“检出限（L）”表示。

续上表

单位：mg/kg

检测项目	检测结果 \ 检测点位和样品编号	1C01/2C01（厂区西南角方向约150米处荒地）N22.762630° E113.812871° 采样深度 0~0.2m TY2051988K	采样深度 1.4~1.7m TY2051988L	采样深度 2.3~2.5m TY2051988M	筛选值
	顺式-1,2-二氯乙烯	0.0013（L）	0.0013（L）	0.0013（L）	596
	三氯甲烷（氯仿）	0.0011（L）	0.0011（L）	0.0011（L）	0.9
	1,1,1-三氯乙烷	0.0013（L）	0.0013（L）	0.0013（L）	840
	四氯化碳	0.0013（L）	0.0013（L）	0.0013（L）	2.8
挥发性有机物	苯	0.0019（L）	0.0019（L）	0.0019（L）	4
	1,2-二氯乙烷	0.0013（L）	0.0013（L）	0.0013（L）	5
	三氯乙烯	0.0012（L）	0.0012（L）	0.0012（L）	2.8
	1,2-二氯丙烷	0.0011（L）	0.0011（L）	0.0011（L）	5
	1,1,2-三氯乙烷	0.0012（L）	0.0012（L）	0.0012（L）	2.8
	四氯乙烯	0.0014（L）	0.0014（L）	0.0014（L）	53
	甲苯	0.0013（L）	0.0013（L）	0.0013（L）	1200
	乙苯	0.0012（L）	0.0012（L）	0.0012（L）	28
	氯苯	0.0012（L）	0.0012（L）	0.0012（L）	270
	1,1,1,2-四氯乙烷	0.0012（L）	0.0012（L）	0.0012（L）	10
	间，对二甲苯	0.0012（L）	0.0012（L）	0.0012（L）	570
	邻二甲苯	0.0012（L）	0.0012（L）	0.0012（L）	640
	苯乙烯	0.0011（L）	0.0011（L）	0.0011（L）	1290
样品状态		红棕色，砂壤土，干，40%砂砾	灰棕夹杂白色，砂土，干，60%砂砾	灰棕夹杂白色，砂土，干，60%砂砾	—

备注：1、检测项目的风险筛选值依据GB 36600-2018《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》筛选值第二类用地列出。

2、检测结果小于检出限或未检出以“检出限（L）”表示。

续上表

单位：mg/kg

检测项目	检测点位和样品编号 / 检测结果	1C01/2C01（厂区西南角方向约150米处荒地）N22.762630° E113.812871° 采样深度 0~0.2m TY2051988K	采样深度 1.4~1.7m TY2051988L	采样深度 2.3~2.5m TY2051988M	筛选值
挥发性有机物	1,1,2,2-四氯乙烷	0.0012（L）	0.0012（L）	0.0012（L）	6.8
	1,4-二氯苯	0.0015（L）	0.0015（L）	0.0015（L）	20
	1,2-二氯苯	0.0015（L）	0.0015（L）	0.0015（L）	560
	氯甲烷	0.0010（L）	0.0010（L）	0.0010（L）	37
	1,2,3-三氯丙烷	0.0012（L）	0.0012（L）	0.0012（L）	0.5
	氯乙烯	0.0010（L）	0.0010（L）	0.0010（L）	0.43
半挥发性有机物	苯胺	0.06（L）	0.06（L）	0.06（L）	260
	2-氯酚	0.04（L）	0.04（L）	0.04（L）	2256
	硝基苯	0.09（L）	0.09（L）	0.09（L）	76
	萘	0.09（L）	0.09（L）	0.09（L）	70
	苯并[a]蒽	0.12（L）	0.12（L）	0.12（L）	15
	䓛	0.14（L）	0.14（L）	0.14（L）	1293
	苯并[b]荧蒽	0.17（L）	0.17（L）	0.17（L）	15
	苯并[k]荧蒽	0.11（L）	0.11（L）	0.11（L）	151
	苯并[a]芘	0.17（L）	0.17（L）	0.17（L）	1.5
	茚并[1,2,3-cd]芘	0.13（L）	0.13（L）	0.13（L）	15
	二苯并[a,h]蒽	0.13（L）	0.13（L）	0.13（L）	1.5
样品状态		红棕色，砂壤土，干，40%砂砾	灰棕夹杂白色，砂土，干，60%砂砾	灰棕夹杂白色，砂土，干，60%砂砾	—

备注：1、检测项目的风险筛选值依据GB 36600-2018《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》筛选值第二类用地列出。

2、检测结果小于检出限或未检出以“检出限（L）”表示。

报告结束